

玻璃纤维制尺带

- 具有非常优秀的绝缘性和耐腐蚀性。
※〈注意〉尺带非完全绝缘。
- 轻便易于携带。
- 可水洗。
- 被车碾压也不会折断。

● JIS1 级的长度容许差: $\pm(0.6 + 0.4L)\text{mm}$ L = m 单位的测定长(尾数进位)

表示长度	0 ~ 1m	0 ~ 2m	0 ~ 3.5m	0 ~ 5m	0 ~ 10m	0 ~ 15m	0 ~ 20m
纤维制卷尺容许差	$\pm 1.0\text{mm}$	$\pm 1.4\text{mm}$	$\pm 2.2\text{mm}$	$\pm 2.6\text{mm}$	$\pm 4.6\text{mm}$	$\pm 6.6\text{mm}$	$\pm 8.6\text{mm}$

表示长度	0 ~ 25m	0 ~ 30m	0 ~ 35m	0 ~ 40m	0 ~ 45m	0 ~ 50m	0 ~ 100m
纤维制卷尺容许差	$\pm 10.6\text{mm}$	$\pm 12.6\text{mm}$	$\pm 14.6\text{mm}$	$\pm 16.6\text{mm}$	$\pm 18.6\text{mm}$	$\pm 20.6\text{mm}$	$\pm 40.6\text{mm}$

SYMRON 彩色双面双色印刷尺带 (SYMRON-S、L、R)

- 单元格刻度以正面 2mm 每格, 反面 5mm 每格, 根据不同用途可以使用
- 正面为白色, 反面为黄色, 由于使用两种颜色, 当尺带扭曲时很容易发现
- 每米位置有红色的刻度表示
- 0 刻度位置加强后不易折断

正面



反面

