



JIS规格

通过日本品质保证机构(JQA)审核,获得JIS1级认证。

■ JIS B 7512 钢制卷尺

● JIS 级长度所容许的差值

① 在包含尺爪的情况下: $\pm\{(0.2+0.1L) + 0.2\}mm$

② 分长不包含尺爪的情况下: $\pm\{(0.2+0.1L)mm$

L= 测定用长度 (m)
















< 计算式 /5 米长度的场合 > ① $\pm\{(0.2+0.1 \times 5) + 0.2\} = \pm 0.9mm$

② $\pm\{(0.2+0.1 \times 5)mm = \pm 0.7mm$

※ 英制刻度尺带以及 6mm 宽的尺带不包含在 JIS 规格内的。

尺带宽度的种类

尺带宽度

 <p>6mm 宽尺带</p>	<p>公制 (无公英制尺带)</p>	
 <p>13mm 宽尺带</p>	<p>公制</p>	
	<p>公英制</p>	
 <p>16mm 宽尺带</p>	<p>公制</p>	
	<p>公英制</p>	
 <p>19mm 宽尺带</p>	<p>公制</p>	
	<p>公英制</p>	
 <p>25mm 宽尺带</p>	<p>公制</p>	
	<p>公英制</p>	
 <p>27mm 宽尺带</p>	<p>公制</p>	